

4U C430B的特色之一是深度僅300mm, I/O前置或I/O後置功能皆可安裝, 搭配穩定及低噪音的風扇, 符合良好的通風及防塵要求, 適合伺服器的散熱環境, 全球品質保證及保固三年. 此款的可儲存空間可安裝1組5.25吋以及2組3.5吋HDD以及2組2.5吋SSD, 其5.25吋空間亦可選配安裝多款熱插拔硬碟抽取盒, 板金機構方面採用1.2mm~2.0mm厚度SGCC超高強度無花鋼板, 所有板金件之切斷面皆採平滑折邊設計以確保不割手, 本機型除了可安裝一般標準之12吋x9.6吋ATX主機板之外, 亦可安裝MicroATX或者Mini-ITX主機板, 適用於各種系統環境. 此外在價格上也絕對具有競爭之優勢, 歡迎全世界客戶經銷.

Specification

- * 共計5組磁碟空間: 1組5.25吋ODD, 2組3.5吋HDD bay, 2組2.5吋SSD bay
- * I/O前置或I/O後置功能皆可, 完全不需額外固定支架即可達成
- * 前方標準配備2組USB 2.0以及LAN/HDD/Power LED燈號顯示 (亦可改裝至後方)
- * 機箱把手採用高強度鋁合金壓鑄材質, 確保機箱上架過程中的安全穩固
- * 板金件主架構全程採用1.2mm~2.0mm厚度SGCC超高強度無花鋼板
- * 機箱前方及後方皆附防塵濾網, 降低灰塵進入系統內部的可能
- * 標準配備2顆80mmx25mm內吸式風扇於前面板中央部份 (風扇料號D80SM-12)
- * 支援主機板: ATX(12吋x9.6吋), MicroATX(9.6吋x9.6吋), Mini-ITX(6.7吋x6.7吋)
- * 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援電源深度140mm~250mm)
- * 支援添誠R4S系列400W~500W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度174mm)
- * 支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)
- * 支援添誠R4B系列600W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度199mm)
- * 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度200mm)
- * 支援7 slot 全高介面卡(可支援最大長度240mm)
- * 標準烤漆顏色: 高強度耐刮傷黑色纖維烤漆於機箱外部
- * 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- * 機型外型尺寸: 19" x 4U x 300mm (11.81吋深)
- * 零件包明細: 主機板加高固定柱x4, #6圓頭x24, M3傘頭x12
- * 包裝明細: NW 7 KGM, GW 8.5 KGM, 2.12 CUFT (55.5x41.5x26cm, durable box packed)
- * 備註1: 如7 slot 全高介面卡的前方無安裝任何風扇時, 介面卡可支援最大長度270mm
- * 備註2: 如安裝高度90mm以上之CPU散熱器, 2組3.5吋HDD bay亦可轉向90度方向安裝

Ordering Information

機種型號: C430B, 4U black ATX I/O front-rear access chassis

- 選配A-1: 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援電源深度140mm~250mm)
- 選配A-2: 支援添誠R4S系列400W/500W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度174mm)
- 選配A-3: 支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)
- 選配A-4: 支援添誠R4B系列600W/700W/800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度199mm)
- 選配A-5: 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度200mm)
- 選配B-1: NJ-600, 65公斤超承重萬用三節式滑軌, 可兼容機櫃內深度600mm~1200mm (料號每單位為1雙)
- 選配B-2: NJ-2020-18, 18-inch full extension slide rail, 可兼容機櫃內深度456.7mm~810mm (料號每單位為1雙)
- 選配B-3: 1234U-RMK, 1234U共用後端支架 (此料號每單位為1雙)
- 選配C: D80SM-12, 悅倫80mmx25mm內吸式風扇 (此料號每單位為1顆, 標準配備已安裝2顆, 可再加裝2顆於前板兩側)
- 選配D: 25-35-BK, 1組5.25吋空間轉1組3.5吋支架 (5.25" 3.5" 2.5" 多功能HDD轉換支架)
- 選配E-1: RW135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-2: RW135, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-3: TL135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-4: TL135, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-5: RW225-12G, 1組5.25吋空間轉2顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-6: RW625-12G, 1組5.25吋空間轉6顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-7: RW825-1525, 1組5.25吋空間轉8顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-8: RW425-12G-MS, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 選配E-9: RW425-12G, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-10: RW425, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配F-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- 選配F-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 選配F-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 選配F-4: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
- 選配G-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (CPU散熱器限高90mm於此款4U環境內部)
- 選配G-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (CPU散熱器限高90mm於此款4U環境內部)
- 選配G-3: 2U1150A, 2U Intel LGA115x active CPU cooler (CPU散熱器限高90mm於此款4U環境內部)
- 選配G-4: 2U4094A, 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler (CPU散熱器限高90mm於此款4U環境內部)
- 選配G-5: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (CPU散熱器限高90mm於此款4U環境內部)
- 選配G-6: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (CPU散熱器限高90mm於此款4U環境內部)

