

4U black enterprise short-depth server chassis

F-35架構的進氣孔的前門設計，搭配穩定及低噪音的風扇，符合良好的通風及防塵要求，適合同服务器的散熱環境，全球品質保證及保固三年。此款E430e同服务器的優點之一就是深度僅300mm，其前方可安裝2組5.25吋ODD裝置，此空間亦可選配安裝多款熱插拔硬碟抽取盒，亦可同時安裝1組3.5吋或者2組2.5吋硬碟。板金機構方面設計採用1.2mm厚度SGCC超高強度無花鋼板，所有板金件之切斷面皆採平滑折邊設計以確保不割手，前方之安全門設計亦可確保資料安全性，可避免不當光碟燒錄或者USB隨身碟複製資料造成安全漏洞。本機型除了可安裝一般標準之12吋x9.6吋ATX主機板之外，亦可安裝MicroATX或者Mini-ITX主機板，適用於各種系統環境。此外在價格上也絕對具有競爭之優勢，歡迎全世界客戶經銷。

Specification

- * 共計3組磁碟空間：2組5.25吋ODD bay，1組3.5吋FDD/HDD bay或者2組2.5吋SSD/HDD
- * 標準配備2組隱藏式USB 3.0於安全前門後方
- * 標準配備1組120mmx25mm內吸式風扇於左前板（風扇料號D12SM-12C）
- * 標準配備2組60mmx25mm內吸式風扇於右前板（風扇料號D60SM-12C）
- * 標準配備2組免螺絲快拆裝式風扇固定框架於後窗I/O上方（黑色風扇固定架標配，8cm風扇為選配）
- * 支援主機板：ATX(12吋x9.6吋)，MicroATX(9.6吋x9.6吋)，Mini-ITX(6.7吋x6.7吋)
- * 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply（可支援電源深度140mm~200mm）
- * 支援添誠R4S系列400W~500W PS2 Mini Redundant power supply（電源深度174mm）
- * 支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant power supply（電源深度185mm）
- * 支援添誠R4B系列600W~800W PS2 Mini Redundant power supply（電源深度199mm）
- * 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply（電源深度200mm）
- * 支援7 slot 全高介面卡（可支援最大長度255mm）
- * 標準烤漆顏色：高強度耐刮傷黑色織紋烤漆於機構前部
- * 台灣工控品牌標示全球品質保固三年（含標準配備風扇）
- * 機型外型尺寸：19" x 4U x 300mm（11.81吋深）
- * 零件包明細：主機板固定柱x2，#6圓頭x21，M3沉頭x8，M3拳頭x6，鑰匙x2
- * 包裝明細：NW 7KGM，GW 9 KGM，2.31 CUFT（45x56x26cm，durable box packed）
- * 註1：因機殼深度僅300mm，建議系統組裝整合時，先拆掉後窗及PS2電源組，以便利系統安裝
- * 註2：如第7 slot須安裝介面卡，前方的FDD/HDD支架須拆除
- * 註3：如前面無安裝任何5.25吋裝置時，CPU散熱器限高150mm
- * 註4：如前面只安裝1組5.25吋裝置於上方時，CPU散熱器限高100mm
- * 註5：如前面2組5.25吋裝置皆有安裝時，CPU散熱器限高50mm



Ordering Information

- 機型編號：E430e, 4U black enterprise short-depth server chassis
- 選配A-1：支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply（可支援電源深度140mm~200mm）
 - 選配A-2：支援添誠R4S系列400W/500W PS2 Mini Redundant power supply（電源深度174mm）
 - 選配A-3：支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant power supply（電源深度185mm）
 - 選配A-4：支援添誠R4B系列600W/700W/800W PS2 Mini Redundant power supply（電源深度199mm）
 - 選配A-5：支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply（電源深度200mm）
 - 選配B-1：NJ-600, 65公斤超耐重萬用三節式滑軌，可兼容機櫃內深度600mm~1200mm（料號每單位為1雙）
 - 選配B-2：1234U-RMK, 1234U共用後端支架（此料號每單位為1雙）
 - 選配C：D80SM-12C, 悅倫80mmx25mm外吹式風扇（此料號每單位為1個，可安裝2個於後窗I/O上方）
 - 選配D-1：TL225-12G, 1組3.5吋FDD空間轉2顆2.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
 - 選配D-2：TL225, 1組3.5吋FDD空間轉2顆2.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
 - 選配E-1：25-35-BK, 1組5.25吋空間轉1組3.5吋支架（5.25" 3.5" 2.5" 多功能HDD轉換支架）
 - 選配E-2：2525TO3HDBK, 2組5.25吋空間轉3組3.5吋支架
 - 選配E-3：RW135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
 - 選配E-4：RW135, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
 - 選配E-5：TL135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
 - 選配E-6：TL135, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
 - 選配E-7：RW225-12G, 1組5.25吋空間轉2顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
 - 選配E-8：RW625-12G, 1組5.25吋空間轉6顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
 - 選配E-9：RW825-1525, 1組5.25吋空間轉8顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
 - 選配E-10：RW425-12G-MS, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SFF-8643 12G
 - 選配E-11：RW425-12G, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
 - 選配E-12：RW425, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
 - 選配E-13：RW825, 2組5.25吋空間轉3顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
 - 選配E-14：RW335-12G, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
 - 選配E-15：RW335, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
 - 選配E-16：TL335-12G, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
 - 選配E-17：TL335, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
 - 選配F-1：1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
 - 選配F-2：SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
 - 選配F-3：4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
 - 選配F-4：SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
 - 選配G-1：JB18A, 1U Intel LGA1150 1155 1156 Xeon 1230 active CPU cooler（此款適用於上下2組5.25吋ODD皆安裝時）
 - 選配G-2：JB15C-8080, 1U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler（此款適用於上下2組5.25吋ODD皆安裝時）
 - 選配G-3：2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square（此款適用於上方1組5.25吋ODD安裝時）
 - 選配G-4：2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow（此款適用於上方1組5.25吋ODD安裝時）
 - 選配G-5：2U1150A, 2U Intel LGA115x active CPU cooler（此款適用於上方1組5.25吋ODD安裝時）
 - 選配G-6：2U4094A, 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler（此款適用於上方1組5.25吋ODD安裝時）



最新更新日期：2019年06月18日